

Hilfsmittel

Kunststofffrakel, Zollstock o. Maßband, Oberflächenreiniger, Malerkrepp, Cuttermesser, fusselfreies Tuch

Ein paar Informationen vorweg

Verklebetemperatur

Die Folie nicht unter 10°C verkleben. Sollte der Untergrund dennoch zu kalt sein, sollte dieser vorher mittels Föhn erwärmt werden.

Bei höheren Temperaturen und Sonnenschein die Folie möglichst im Schatten verkleben, da die Folie bei Hitze weich wird und dadurch schwieriger zu verkleben ist.

Luftblasen

Kleinere Blasen verschwinden nach einigen Stunden, größere Blasen müssen am Rand angestochen und die Luft dann rausgedrückt werden.

Verklebung

Man unterscheidet zwischen Nass- und Trockenverklebung.

Bei einem Folienformat über 500 mm x 500 mm empfehlen wir für den Laien die Nassverklebung (wenn die Folie dafür ausgelegt ist).

Die volle Klebkraft entwickelt der Aufkleber nach ca. 24-48 Stunden.

Untergrund

Eine ausgezeichnete Haftung wird, bei richtiger Folienauswahl, auf fast allen sauberen, trockenen, glatten, festen, fettfreien und wetterwiderstandsfähigen Untergründen erzielt.

Lackierte Oberflächen müssen völlig ausgehärtet sein (wir empfehlen ca. 2 - 3 Wochen).

Untergrund vorbereiten

Unmittelbar vor dem Verkleben muss die zu beklebende Fläche gründlich gereinigt werden - auch Fahrzeuge, die gerade aus der Waschstraße kommen. Fahrzeuge sollten keine Wachswäsche oder Politur bekommen haben. Die Flächen sorgfältig mit Oberflächenreiniger und einem fusselfreien Tuch reinigen, bis sich kein Schmutz oder evtl. Fettreste auf dem Untergrund befinden.

Folie wieder ablösen

Folie mit einem Fön erwärmen und langsam an den Ecken lösen, ggf. einen Schaber mit Kunststoffklinge zur Hilfe nehmen. Die Folie unter dauerhaftem Föhneinsatz langsam und gleichmäßig abziehen. Im Anschluss eventuelle Kleberückstände mit Oberflächenreiniger entfernen.

Verklebeanleitung für Aufkleber

Untergrund reinigen, Schutzfolie abziehen, Aufkleber aufsetzen, Folie feststreichen



Material | Oberflächenreiniger, fusselfreies Tuch, Malerkrepp, Rakel mit Filzkante, Aufkleber



5 | Richten Sie jetzt den Aufkleber anhand der Kreppmarkierungen aus.



1 | Den Untergrund mit unserem Oberflächenreiniger reinigen! Der Untergrund muß fett- und staubfrei sein.



6 | Streichen Sie die Folie mit gleichmäßigen Zügen, überlappend von oben nach unten fest.



2 | Die Folie mit Malerkrepp links und rechts fixieren, dann ausrichten (messen o. optisch).




7 | Durchtrennen Sie jetzt das Malerkrepp auf der anderen Seite des Aufklebers und entfernen das Trägerpapier.



3 | Das Malerkrepp an einer Seite durchtrennen, so dass eine Hälfte auf dem Aufkleber, die andere auf dem Untergrund klebt.



8 | Bringen Sie nun die beiden Kreppstreifen wieder aneinander und streichen den Rest des Aufklebers fest.



4 | Heben Sie jetzt den Aufkleber an und lösen Sie das Trägerpapier. Ziehen Sie den Träger bis zur Hälfte und klappen ihn um.



9 | Entfernen Sie die Kreppstreifen. Fertig!

Verklebeanleitung für Klebetexte

Untergrund reinigen, Schutzfolie abziehen, Klebetext aufsetzen, Folie feststreichen, Übertragungsfolie entfernen



Material | Oberflächenreiniger, fusselfreies Tuch, Malerkrepp, Rakel mit Filzkante, Klebetext



6 | Streichen Sie die Folie mit gleichmäßigen Zügen, überlappend von oben nach unten fest.



1 | Den Untergrund mit unserem Oberflächenreiniger reinigen! Der Untergrund muß fett- und staubfrei sein.




7 | Durchtrennen Sie jetzt das Malerkrepp auf der anderen Seite des Klebetextes und entfernen das Trägerpapier.



2 | Den Klebetext mit Malerkrepp links und rechts fixieren, dann ausrichten (messen o. optisch).




8 | Bringen Sie nun die beiden Kreppstreifen wieder übereinander und streichen den Rest des Aufklebers fest.



3 | Das Malerkrepp an einer Seite durchtrennen, so dass eine Hälfte auf dem Aufkleber, die andere auf dem Untergrund klebt.




9 | Entfernen Sie die Übertragungsfolie und die Kreppstreifen.



4 | Heben Sie jetzt den Klebetext an und lösen Sie das Trägerpapier. Ziehen Sie das Trägerpapier bis zur Hälfte und klappen es um.



10 | Fertig!



5 | Richten Sie jetzt den Text anhand der Kreppmarken aus und heften ihn an.